

ООО «ЛКЗ «УралКолор», ОГРН: 1195958017353, ИНН/КПП: 5905060573/590501001,  
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 91д, офис 3, www.uralcolour.ru  
р/с 40702810014500018435, к/с 30101810845250000999 филиал Точка ЦАО Банка "Финансовая  
Корпорация Открытие"

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 34

Наименование: Эмаль ХВ-161 (RAL 9003)			ГОСТ/ТУ
№ Партии	Вес партии, кг	Дата изготовления	ТУ 6-10-1301-83
34	375	09.07.2019	

Наименование показателей	Норма и требования	Результат анализа
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами (RAL)	Соответствует
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна быть однородной, гладкой	Соответствует
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	43-47	45
4. Степень перетира, мкм, не более	140	140
5. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	35-70	52
6. Время высыхания до степени 3, ч, не более - при температуре (20±2) °С	2	2
7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	5	5
8. Адгезия пленки, баллы, не более	2	2
9. Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи	После испытания покрытие должно быть без изменений, и металл под ним должен быть без признаков коррозии. Допускается изменение цвета пленки.	Соответствует

Эмаль ХВ-161 соответствует требованиям ТУ 6-10-1301-83 завода изготовителя

Начальник ОТК Кутузов В.А.  
Инженер ОТК Иваненко Д.П.

Гарантийный срок хранения 12 мес.

